

10. artikulua: Eskabideak obrak hasi baino hilabete lehenago aurkeztuko dira.

KUDEAKETA ETA IZAPIDETZEA

11. artikulua.- Dirulaguntza eskuratu ahal izateko, eskatzaileak eta eraikinak Ordenantza honetan finkatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko da.

12. artikulua.- Eskatzaileek honako hau auzeratu beharko dute:

1.- Alkateari zuzendutako eskabidea; bertan, eskatzaileak bere nortasunaren berri emango du, eraikuntzaren kokapena, obra-mota, aurrekontua, egikaritzapen-epaia eta eskatzen den dirulaguntzarekin batera.

2.- Jabetza-eskritura edo kopia legeztatua eta zergapetua ez dagoelako aitortpena, obrak egikaritu eta dirulaguntza lorü ahal izateko.

3.- Obraren aurrekontua, obra egingo duen kontratista edo industrialak izenpetua. Teknikari baten partehartzea nahitaezkoa denean, txosten teknikoa aurkeztu beharko da.

4.- Birgaitzekoak diren etxebizitza edo etxebizitzatako edozein titulugatikok okupatzaileen baimena, dirulaguntza eskatzen duen jabearen ordez, beste pertsona batzuk direnean.

5.- Interes Arkitektonikodun gisa katalogatutako ondasun higiezinari dagokienez, Eusko Jauriaritzako Kultura Saileko Ondare Historiko Arkitektonikoaren inbentarioaren bitartez, Arabako Foru Aldundiko xedapen arau-emaielaren kopia aurkeztu beharko da, sailkatutako eta inbentariatutako ondasun higiezinarentzako eta katalogatutako eraikinentzako laguntza-emakida jasoko duena.

13. artikulua.- Birgaitze- eta eraikuntza-obrak ezin izango dira hasi Udalak laguntza emango duela ebatzi arte.

14. artikulua.- Eskabideak Udaleko zerbitzu juridiko, ekonomikoa eta teknikoaren bidez jakinaraziko dira; bestalde, obraren egokitasuna, balorazioa eta Ordenantza honetan agindutakoaren beteazpenari buruzko irizpena Hirigintzako informazio-batzordeak emango du eta Udal Osako Bilkurak ebatziko du hori guztia, beharrezko aurrekontu-kredituak bereganatuz.

15. artikulua.- Dirulaguntzak birgaitutako etxebizitzaren jabearen edo jarduketa-sustatzailearen bidez jaso ahal izango dira.

16. artikulua.- Dirulaguntza birgaitze-obrak bukatu eta gero jasoko da, aurretik teknikariak edo obrak egikaritu dituen pertsonak sinatutako obra egiaztatutakoan, edo, bestela, faktura bidez, Udal Teknikariaren txostena edo balorazioa beharrezkoa ez denean; Udal Teknikariak, hala ere, faktura indarrean dagoen hirigintza-legeriari egokitzen ote zaion adieraziko du.

AZKEN XEDAPENA

16 artikulua eta azken xedapena dituen Ordenantza hau indarrean sartuko da, Udalak behin betiko onartutakoan eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutakoan, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea pasa eta gero.

Argi-indar horniduraren eta argiteria publikoaren kudeaketaren Ordenantza Erregulatzailea

1. XEDAPEN OROKORRA

1. artikulua. Udal honek, Energia elektriko banatzaile gisa eta Egiatzen eta Instalazio elektrikoaren Erregelamenduak xedatutakoaren osagarri gisa, Ordenantza hau xedatuko du bere aplikaziorako.

2. artikulua. Udal honek, Argiteria Publikoaren zerbitzua emateagatik, hirigunetik aparte geratzen diren etxebizitzaren zerbitzua arautuko duen Ordenantza hau xedatuko du.

2. LINEA ELEKTRIKOEN ALDAKETA

3. artikulua. Oro har, linea elektrikoaren aldaketa guztiak lur azpiko kanalizazioen bidez egingo dira.

4. artikulua. Lerro elektrikoak abonatu baten eraikinaren fatxadatik igarotzen denean, abonatuak lerro elektriko horiek lur azpitik kanalizatzeko beharrezko aldaketak egin ditzan eskatu ahal izango dio Udalari.

Obra zibila abonatuak egingo du bere erantzukizun pean eta udal-zerbitzu teknikoek esandakoaren arabera; obra horiek, halaber, eskatzailearen kontura izango dira.

Artículo 10º: El plazo de presentación de solicitudes será un mes antes del inicio de las obras.

GESTION Y TRAMITACION

Artículo 11º: Para poder optar a la subvención será preciso acreditar que el solicitante y edificación cumplen los requisitos fijados en esta Ordenanza.

Artículo 12º. Los solicitantes deberán presentar:

1.- Instancia dirigida al Alcalde en la que hará constar sus datos de identidad, ubicación del edificio, clase de obra, presupuesto, plazo de ejecución y subvención que se solicita.

2.- Escritura de propiedad o copia autenticada y declaración de que no está gravada de forma que impida la realización de las obras y la obtención de la subvención.

3.- Presupuesto de la obra suscrito por el contratista o industrial que haya de realizarla. En el caso de que sea preceptiva la intervención de un facultativo, se habrá de presentar proyecto técnico.

4.- Consentimiento de los ocupantes por cualquier título de la vivienda o viviendas objeto de rehabilitación, cuando se trate de personas distintas del propietario que solicita la subvención.

5.- En el supuesto de bienes inmuebles catalogados como Arquitectónicos de Interés, a partir del inventario provisional del Patrimonio Histórico Arquitectónico del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, se deberá presentar copia de la disposición normativa de la Diputación Foral de Álava en la que se disponga la concesión de ayudas a bienes inmuebles calificados e inventariados y edificaciones catalogadas.

Artículo 13º: Las obras de rehabilitación y construcción no deberán ser iniciadas hasta la resolución por el Ayuntamiento concediendo la ayuda.

Artículo 14º: Las solicitudes se informarán por los servicios jurídicos, económicos y técnicos del Ayuntamiento sobre la idoneidad de las obras, valoración y cumplimiento de lo preceptuado en esta Ordenanza, dictaminará la comisión informativa de Urbanismo y resolverá el Pleno de la Corporación, contrayéndose los créditos presupuestarios precisos.

Artículo 15º: Las subvenciones podrán percibirse por el propietario de la vivienda rehabilitada o por el promotor de la actuación.

Artículo 16º: La subvención se percibirá una vez finalizadas las obras de rehabilitación, previa certificación de la obra suscrita por el facultativo o persona que las haya ejecutado, o bien factura cuando no se requiera proyecto ó valoración del Técnico Municipal, informando en todo caso el Técnico Municipal si se adecua a la legislación urbanística vigente.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza que consta de 16 artículos, y una disposición final entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

Ordenanza reguladora de la gestión del suministro eléctrico y del alumbrado público

1. DISPOSICION GENERAL

Artículo 1. Este Ayuntamiento como empresa distribuidora de Energía eléctrica y como complemento a lo expuesto por el Reglamento de Verificaciones e Instalaciones eléctricas, establece la presente Ordenanza para su aplicación.

Artículo 2. Este Ayuntamiento como prestación del servicio del Alumbrado Público, establece la presente Ordenanza que regula el servicio para viviendas aisladas.

2. MODIFICACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

Artículo 3. Por lo general, toda modificación de líneas eléctricas se harán a través de canalizaciones subterráneas.

Artículo 4. Cuando la línea transcurra por la fachada de la vivienda de un abonado, este podrá solicitar al Ayuntamiento que haga las modificaciones necesarias para que se canalicen subterráneamente.

La obra civil lo realizara el abonado bajo su responsabilidad y según las indicaciones de los servicios técnicos municipales y serán a costa del solicitante.

Lur azpiko linea elektrikoaren kokapena eta instalazioa Udalak egingo du; hain zuzen ere, Udalak gastuen %80 ordainduko du, eta eskatzaileak, berriz, gainerako %20.

5. artikulua. Linea-aldaketa eraikuntza berriagatik, finkaren jabeak eskatu duelako edo 2.2 puntuan zehaztutakoa ez den beste zerbaitegatik baldin bada, aldaketak eragindako kostuak eskatzaileak ordaindu beharko ditu.

Horretarako, eskatzaileak linea-aldaketaren aurrekontua izango du, eta bere erantzukizun pean egingo da dagokion obra zibila; era berean, fidantza gisa aldaketaren aurrekontuaren %100 jarri beharko du.

3. LUR AZPIKO GARRAIABIDE ELEKTRIKOAK

6. artikulua. Oro har, etxebizitza, lursail edo gunee batean dagoen linea elektrikoak aldatuz gero, nahitaezkoa izango da linea elektriko hori lursail azpian kanalizatzea, erabilera publikoko lursailetan barrena, batez ere; honetan ere, udal-zerbitzu teknikoek seinalatutako irizpideak zaitu.

7. artikulua. Kontagailuak kanpotik sarbide erraza duten tokietan jarriko dira eta etxebizitza barruan egongo dira zentralizatuak, 4 baino hornidura gehiago daudenean; aitzitik, 4 hornidura baino gutxiago duten etxebizitzatan, kontagailuak finka-itxiduran edo fatxadetan jarriko dira, kasuak kasu eta udal zerbitzu teknikoaren irizpideen arabera.

8. artikulua. Lur azpiko garraibide elektrikoak.

• Oro har, obra zibila honako baldintzekin burutu beharko da.

• Egin nahi den edozein aldaketa Udaleko zerbitzu-batzordeak kontsultatu eta onartu beharko du.

a) Zangak:

- Bide publikoan (igarobideak eta espaloiak).
- Gutxienezko sakonera 0,6m., kasu berezietan izan ezik.
- Bidegurutzetan, kaleetan, etab, 0,8m-ko sakonera.

b) Tutuak:

- Hareaz edo xehetutako lurrez inguratuko dira.

- Pikatxoi-kolpeak ekiditeko, tutuak baino 10 cm. gorago abisualdura ezarriko da, hots:

- Zementua.
- Zeramikazko plakak.
- Adreiluak.
- Bestelakoak...

- Banaketarako, 110mm-ko bi tutu, gutxienez.

- Hartune indibidualerako, 80mm-ko tutua.

c) Kutxetak

- 30 m. bakoitzeko, gehienez ere erregistro edo kutxeta bat.

- Kutxeten neurriak:

- Pasabide-eroaleetarako: 40 x 40 cm., gutxienez.

- Adarretarako: etxebizitzatarako hartuneak, argiteria publikoa eta beste; 70 x 70 cm., gutxienez.

- Kutxetak karratuak beharko dute izan.

d) Gurutzaketak, hurbiltasunak eta paralelotasunak.

- Gas-, ur- eta telekomunikazio-kanalizazioen bidez, eta 0,20m-ko gutxienezko tartearekin.

OHARRA: Zerbitzu-batzordeak puntu horiek betetzen ote diren egiaztatuko du hasieran eta ondoren.

Bestalde, zerbitzu-batzordeak aldaketarik egin dezake beharrezkoa baldin bada; adibidez, Argiteria Publikoan, beste tutu bat aurreikusi daitekeenean.

4. LINEA-PASABIDEA ZUHAITZ-GUNEETATIK EDO ZUHAITZI-LANDAKETA LINEA ELEKTRIKOEN ONDOAN

9. artikulua. - Goi Tentsioko lineak

1. Landaketa berriei dagokienez, eroaleen eta landaketa berriaren arteko tartea Aramaioko Arau Subsidiarioek adierazitakoa izango da.

2. Landaketa, jada, egina dagoenean, eta eroaleekin izan beharreko gutxienezko tartea errespetatzen ez duenean, Udalak (zuhaitziko jabeari aurretik jakinarazi ondoren) beren hurbiltasunagatik linearentzako kaltegarriak izan daitezkeen zuhaitzak botako ditu.

La ubicación e Instalación de la línea eléctrica subterránea lo ejecutará el Ayuntamiento que correrá con el 80% del coste, teniendo que pagar el solicitante el 20% restante.

Artículo 5. Cuando la modificación de líneas sea por nueva construcción o por solicitud del dueño de la finca o por otra índole que no sea la especificada en el punto 2.2; los costes de dicha modificación serán abonados por el solicitante.

Para ello el solicitante dispondrá del presupuesto de la modificación de líneas, siendo responsabilidad suya la realización de la obra civil correspondiente. También deberá de poner como fianza el 100% del presupuesto de la modificación.

3. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS

Artículo 6. Por lo general toda nueva acometida eléctrica o modificación de línea existente a una vivienda o parcela o zona electrificada será obligatorio canalizar subterráneamente a lo largo de la parcela, preferentemente por terrenos de uso público, siguiendo las indicaciones de los servicios técnicos municipales.

Artículo 7. La ubicación de los contadores serán en zona accesible desde el exterior y estarán centralizados dentro de la vivienda cuando haya más de 4 suministros y para cuando sea para viviendas que tengan manos de 4 suministros los contadores se ubicarán en cierre de finca o en fachada según sea el caso y según criterio de los servicios técnicos municipales.

Artículo 8. Conducciones eléctricas subterráneas

• Por regla general, la obra civil deberá realizarse con estas condiciones.

• Cualquier variación que se desee hacer deberá ser consultada y aprobada por la comisión de servicios del Ayuntamiento.

a) Zanjas:

- A lo largo de las vías públicas (paseos y aceras)
- Profundidad mínima 0,6 m., salvo casos especiales.
- Cruces de carretera, calles, etc. 0,8 m. de profundidad.

b) Tubos:

- Se rodearán de arena o tierra cribada

- Para evitar golpes de pico, a 10 cm. por encima cobertura de aviso:

- Cemento
- Placas de cerámica
- Ladrillos
- Otros...

- Para distribución mínimo 2 tubos de 110 mm. Ø

- Para acometida individual 1 tubo de 80 mm. Ø

c) Arquetas

- Cada 30 m. máximo un registro o arqueta.

- Medidas de las arquetas:

- Para conductores de paso: 40 x 40 cm. mínimo.
- Para derivaciones: Acometidas a viviendas, alumbrado público y otros; 70 x 70 cm. mínimo.

f) Las arquetas deberán ser cuadradas.

d) Cruzamientos, proximidades y paralelismos.

- Con canalizaciones de gas, agua y telecomunicaciones de una distancia mínima de 0,20 m.

NOTA: La comisión de servicios verificará antes y después el cumplimiento de estos puntos.

Circunstancialmente podrá modificar según necesidades de servicio. Por ejemplo, Alumbrado Público, donde se dé, prever otro tubo.

4. PASO DE LINEAS POR ZONAS ARBOLADAS O PLANTACION DE ARBOLADO JUNTO A LINEAS ELECTRICAS

Artículo 9. Líneas de Alta Tensión

1. Para nuevas plantaciones la distancia entre los conductores y la nueva plantación será lo indicado por las NNSS del municipio de Aramai.

2. Cuando la plantación sea un hecho siendo las distancias inferiores a las señalada, el Ayuntamiento previa notificación a su dueño efectuará la tala de los árboles que por su proximidad supongan un peligro para la línea.

3. Ezinbestean, aurretik jabeari ezin jakinarazi diezaiokenean, Udalak, zuhaitzak bota ostean, jabeari honen berri eman eta arrazoiak azalduko dizkio.

4. Linea ondoan dauden zuhaitzen botatzea jakinarazi egin behar da. Jabeak zuhaitzak botatzen baditu Udaleko zerbitzu teknikoei aurretik ezer esan gabe, eta linean matxura edo hornidura-gabezia sorrarazten badu, konponketa-gastuen %100 ordaindu beharko du.

10. artikulua. Behe Tentsioko lineak

1. Landaketa linea ondoan egin ahal izango da, zuhaitzak linearen kontra jartzen ez direnean, beti ere. Haizearen ondorioz, isolamendurako arriskutsuak izan daitezkeen zuhaitz- edo adar-enborrak daudenean, horien inausketa edo mozketak egingo da.

2. Linea kaltetu dezaketzen zuhaitzak botatzerakoan, udal-zerbitzu teknikoei adieraziko zaie egin nahi dena prebentzio-neurriak har daitezkeen; bestela, ez abisatzeagatik edo jakinarazteagatik linea kaltetuko balitz, jabeak konponketaren %100 ordaindu beharko du.

5. BEHIN-BEHINEKO EDO ALDIBATERAKO KROKADURA ELEKTRIKOAK

11. artikulua. Belarra jasotzeko makinarentzat.

1. Makina denek industriak homologatuta egon behar dute; eragiketa-koadroak eta indar-koadroak, halaber, behar bezala egiaztatuta egon beharko dira Industria eta Energia Ordezkaritzak zigilatutako eta baimendutako instalatzaile baten bidez.

2. Krokadura mota honetarako ezarritako epea 3 hilabetekoa izango da, gehienez, uda-garaietan, gainera. Ezin izango da beste edozertarako erabili udal-zerbitzuak jakinaren gainean ez badaude. Krokadura eta ematen den potentzia belarra jasotzeko makinarentzat dira, soilik.

3. Krokadura ukatu edo kendu ahal izango da, inguruko abonatuari argi-indar horniduran gora-beherak eragiten badie, beti ere.

4. Eranskinean ageri dira krokadura- eta egiaztapen- eskubideak, potentzia terminoarekin batera.

12. artikulua. Jai, txosna, obra txiki eta behin-behineko izaera duten beste batzuentzat.

1. Kontsumoa eskuak jasota egingo da, eskatutako potentziaren arabera eta 8 orduko erabilerekin. Krokadura egin aurretik ordainduko da.

Honako hau ordaindu beharko da:

- Krokadura-eskubidea
- Egiaztapen-eskubidea
- Potentzia-terminoa
- Energia-terminoa
- BEZ, %16

2. Ordainketa eta krokadura egiteko babes-koadroaren Aldizkaria aurkeztuko da korrante-hartunekin, Industria eta Energia Ordezkaritzak zigilatuta.

3. Udal-zerbitzu teknikoek korrante-hartunea egingo den puntua zehaztuko dute eta udal-zerbitzuak izango dira korrantea konektatuko dutenak.

4. Gehieneko muga ordainagiriaren ordainketaren eta krokaduraren zergatiaren arabera izango da.

5. 1 hilabete baino gehiago irauten duten obratan neurketa-ekipoak jarriko dira.

6. ABONATUEK DUTEN HORNIDURA-GABEZIA BARNE-INSTALAZIOETAN

13. artikulua. Abonatu batek, barne-matxura dela kausa, hornidurarik ez duenean eta teknikari batengana ezin duenean jo, udal-teknikariak matxura aurkitu eta gainerako instalaziotik isolatu egingo du zerbitzua berrezartzeko.

14. artikulua. Udal-zerbitzuak zerbitzu horri uko egin diezaiok presazko lanak egin behar dituztenak.

15. artikulua. Eranskinean zerbitzuagatik ordaindu beharreko prezioak ageri dira.

7. ARGITERIA PUBLIKOA URRUTIKO BASERRIETAN

16. artikulua. Hirigunetik urruti baina elkarrengandik hurbil dauden bi edo etxebizitza gehiagotan, horiek Argiteria Publikoko farola bat jar dadila eskatu ahal izango diote Udalari; farola hori, hain zuzen, jabeari publikoko gunean jarriko da.

3. Cuando por causas mayores o fuerza mayor no se pueda notificar con anterioridad al dueño, este Ayuntamiento una vez efectuada la tala de los árboles afectados notificará al dueño justificando los motivos.

4. Toda tala de árboles junto a la línea se tendrá que notificar. Cuando el dueño efectúe una tala de árboles sin previa notificación a los servicios técnicos del Ayuntamiento y provoque avería o falta de suministro en la línea, tendrá que abonar el 100% de los costes de reparación.

Artículo 10. Para líneas de Baja Tensión

1. La plantación se puede realizar junto a la línea siempre y cuando no se apoyen en la línea. Cuando existan ramas o troncos de árbol que supongan un peligro para el aislamiento por movimiento del viento se procederá a su poda o corte según corresponda.

2. Cuando se proceda a la tala de árboles que puedan dañar la línea se tendrá que poner en conocimiento de ello a los servicios técnicos municipales para que se tomen medidas preventivas, de lo contrario, si por falta de aviso o no notificación se dañara la línea, el dueño deberá abonar el 100% de la reparación.

5. ENGANCHES ELECTRICOS PROVISIONALES O DE TEMPORADA

Artículo 11. Para máquinas elevadoras de hierbas

1. Toda máquina deberá de estar homologada por industria tanto el cuadro de maniobra como el de fuerza deberá estar debidamente certificado por un instalador autorizado y sellado por la Delegación de Industria y Energía.

2. El período establecido para este tipo de enganche será de 3 meses máximo y en época de verano. No podrá usarse, sin conocimiento de los servicios municipales para otros usos. El enganche y la potencia que se suministra es exclusivamente para la máquina elevadora de hierbas.

3. Se podrá denegar o retirar el enganche siempre y cuando perturbed el suministro eléctrico a los abonados de la zona.

4. Los derechos de enganche y verificación más el término de potencia están expuestos en el Anexo.

Artículo 12 Para fiestas, txoznas, obras pequeñas y otros de carácter provisional.

1. El consumo se efectuará a mano alzada, según la potencia solicitada y a razón de 8 h. de utilización. Se abonará antes de efectuar el enganche.

El abono a realizar será:

- Derecho de Enganche
- Derecho de Verificación
- Término de Potencia
- Término de Energía
- IVA 16%

2. Para la realización del abono y del enganche se presentará el Boletín del cuadro de protección con las tomas de corriente y sellado por la Delegación de Industria y Energía.

3. Los servicios técnicos municipales indicarán cuál será el punto donde se realizará la toma de corriente y serán los servicios municipales quienes conectarán la corriente.

4. El límite máximo será el que corresponda según el abono del recibo y según sea el motivo del enganche.

5. Obras superiores a 1 mes se instalarán equipos de medida

6. FALTA DE SUMINISTRO DE ABONADOS EN INSTALACIONES INTERIORES

Artículo 13. Cuando un abonado tenga una falta de suministro por avería interna y no pueda recurrir a un técnico podrá solicitar que el técnico municipal le localice la avería y aisle la avería del resto de la instalación para restablecer el servicio.

Artículo 14. El servicio municipal podrá denegar dicho servicio cuando concurren trabajos urgentes que realizar.

Artículo 15. En el Anexo figuran los precios que deberán abonar por dicho servicio.

7. ALUMBRADO PUBLICO EN CASERÍO AISLADOS

Artículo 16. Cuando concurren dos o más viviendas aisladas pero cercanas entre sí, podrán solicitar la instalación de una farola de Alumbrado Público a costa del Ayuntamiento. Su instalación será en zona de dominio público.

17. artikulua. Argiteri instalazioa eskatzen duten etxebizitza isolatuetan bi gauza gerta daitezke:

1.- Famili bakarreko etxebizitzak izatea, orduan, farola, pizteko maniobra, ekipo guztiaren instalazioa eta fatxadako euskarria Aramaioko Udalaren kontura izango dira, baita mantenua ere. Dena den, kontsumoa eskatzaileak ordaindu beharko du.

2.- Bi famili edo askorentzat etxebizitza izatea, orduan, Aramaioko Udalak instalazioaren kostu guztia bere gain hartuko du, zutabea eta pizteko maniobra barne, baita bere mantenua ere. Kontsumoa ostera, etxebizitzaren erabiltzaileak ordainduko dute.

Instalazio hauek obra cibila behar badute eskatzailearen kontura izango da hau.

Eranskina

- Belarra jasotzeko makinaren krokadura eta egiaztapenagatik, 26,14 euro.
- Udal-elektrikariaren joan-etorriengatik, 10,20 euro.
- Udal-elektrikariaren lanagatik, 10,20 euro ordubete bakoitzeko

Gas-depositu eta -hartuneen Ordenantza Erregulatuak

1. XEDAPEN OROKORRA

1. artikulua.- Udal honek gas-deposituak nahiz -hartuneak nola jarri behar diren xedatuko du; denak berdinak beharko dute izan, eta ez dute inguruko paisajea kaltetuko.

2. EGITEKO OBLIGAZIOA

2. artikulua.- Ordenantza honek dioena bete beharko dute Aramaioko Udalerriaren gas-deposituak eta -hartuneak jarriko dituztenek.

3. LIKIDO- ETA GAS-ERREGAIA DUTEN DEPOSITUEI BURUZKOA

3. artikulua.- Deposituak lurperatu edo erdi-lurperatu egingo dira, honako definizioen arabera:

1.- Lurperatutako depositua: inguruko lursailaren mailaren azpitik dagoenean erabat; hain zuzen ere, goiko sortzailea maila horretatik 30 eta 50 cm beherago dagoenean.

2.- Erdi-lurperatutako depositua: beheko sortzailea lursailaren mailaren azpitik dagoenean, eta goiko sortzailea, gehienez, maila horretatik 120 cm gorago dagoenean.

4. artikulua.- Deposituak lur azpian egongo dira beti, honakoe-tan izan ezik: sakonera txikian arrokari izanez gero, aldapa handiko lursaila izanez gero, gertu maila freatikoa egonez gero edo justifikatutako beste arrazoi batzuk direla kausa, ezin bada lurperatutako deposituentzako aurreikusitako lurperatze-sakonerearen baldintza bete, orduan erdi-lurperatuta utziko dira.

Deposituak une horretan indarrean dagoen erregelamenduaren arabera jarriko dira, ingurunean ahalik eta gutxien nabarmenduko diren moduan.

5. artikulua.- Lur azpian dauden deposituak babestu egingo dira, aurrefabrikatutako plaka, baldosa, lur begetal eta uharrien bitartez, besteak beste; halaber, Udalarri jakinarazi beharko zaio zer material erabiliko den ingurunearekin gaizki eman ez dezan, depositua jartzerakoan indarrean dagoen depositu-erregelamenduaren arabera.

Lur azpian dagoen depositu baten gainetik ibilgailuak ibil daitezen, deposituak jasan ditzaketen kargei eutsiko dieten tapa edo harlauza batez estaliko dira.

Depositu gainetik ibilgailurik ibiltzea aurreikusten ez bada eta itxidurarik jartzea nahitaezkoa ez bada, depositua dagoen lursaila hormigoiez, fabrika-obraz edota egokia eta, era berean, eraginkorra den gutxienez 30 cm-ko altuera duen beste obra batez babestuko da.

6. artikulua.- Erdi-lurperatutako deposituei dagokienez, hobia lursailaren gainetik jarri beharko da fabrika-obrako paretak edo hormigoia erabiliz, beharrezkoa den altuera lortu arte (hain zuzen ere, beharrezko baldintzak bete ditzaten depositu horiek). Bestalde, paretak horiek ezin izango dute lursailaren mailatik 1,50 metro baino altuago egon, eta depositua jartzerakoan indarrean dagoen erregelamenduak adierazitako baldintzak bete beharko dituzte.

Erdi-lurperatutako deposituak babestu egingo dira, modu haue-takoren batean.

Artículo 17. En el caso de viviendas aisladas que solicitan instalación de alumbrado, pueden concurrir dos casos:

1.- Que se trate de viviendas unifamiliares, en tal caso, la instalación de farola con todo el equipo, maniobra de encendido, así como el soporte de fachada serán por cuenta del Ayuntamiento de Aramaio, así como su mantenimiento. No obstante, su consumo será por cuenta del peticionario.

2.- Que se trate de vivienda bifamiliar o multifamiliar, en tal caso, el Ayuntamiento de Aramaio asume todo el gasto de la instalación, incluyendo colocación de columna y maniobra de encendido, así como su mantenimiento. No obstante, su consumo será por cuenta de los usuarios de la vivienda.

Si estas instalaciones requiriesen obra civil, ésta será a cuenta del peticionario.

Anexo

- Por enganche y verificación para maquinas elevadoras de hierba, 26,14 euros.
- Precio de desplazamiento electricista municipal, 10,20 euros.
- Precio por cada hora del electricista municipal, 10,20 euros.

Ordenanza reguladora de los depósitos y acometidas de gas

1. DISPOSICION GENERAL

Artículo 1.- Este ayuntamiento establece como ha de colocarse, tanto los depósitos de gas como las acometidas a los edificios destinados a ellos, de tal manera que todos sean iguales y que no afecte a la composición paisajística del entorno.

2. OBLIGACION DE REALIZARLO

Artículo 2.- Están obligados a proceder de la manera que regula esta ordenanza a quienes instalen depósitos y/o acometidas de gas en el municipio de Aramaio.

3. DE LOS DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y GASEOSO

Artículo 3.- Los depósitos serán enterrados o semienterrados, según las siguientes definiciones:

1.- Depósito enterrado: cuando está situado enteramente por debajo del nivel del terreno circundante, de tal forma, que la generatriz superior diste, entre 30 y 50 cm. de dicho nivel.

2.- Depósito semienterrado: aquellos que teniendo la generatriz inferior por debajo del nivel del terreno, la generatriz superior distaría como máximo 120 cm. por encima de dicho nivel.

Artículo 4.- Los depósitos siempre irán enterrados, salvo algún impedimento tales como: Roca a escasa profundidad, terreno con pendiente pronunciada, nivel freático próximo u otras causas justificadas, no resulta posible cumplir la condición de profundidad de enterramiento prevista para los depósitos enterrados; en estos casos serían semienterrados.

Estarán colocados según el reglamento de depósitos que esté vigente en el momento de su colocación y de manera que el depósito quede lo más disimulado posible en el entorno.

Artículo 5.- Los depósitos enterrados irán protegidos visualmente por alguna de la siguientes formas: mediante placas prefabricadas, baldosas, tierra vegetal, cantos rodados, etc., y se deberá de poner en conocimiento del ayuntamiento del material a utilizar para que éste que no desentone con el entorno, según el reglamento de depósitos que esté vigente en el momento de su colocación.

Para que sobre un depósito enterrado puedan circular vehículos, deberá estar cubierto por una tapa o losa capaz de resistir las cargas a que previsiblemente pueda verse sometida.

Si no estuviera prevista la circulación de vehículos sobre el depósito y no fuera preceptiva la colocación de cerramiento, deberá rodearse la proyección sobre el terreno del depósito con una protección de hormigón, obra de fábrica u otra apropiada e igualmente eficaz de, al menos 30 cm de altura.

Artículo 6.- En los depósitos semienterrados deberá completarse la fosa por encima del terreno mediante paredes de obra de fábrica u hormigón hasta la altura necesaria para cumplir las condiciones exigidas a los mismos. Dichas paredes no deben sobrepasar 1,50 metros sobre la rasante del terreno y deberán cumplir las condiciones señaladas por el reglamento que rija en el momento de su colocación.

Los depósitos semienterrados irán protegidos visualmente por alguna de la siguientes formas: