

17. artikulua. Argiteri instalazioa eskatzen duten etxebizitza isolatuetan bi gauza gerta daitezke:

1.- Famili bakarreko etxebizitzak izatea, orduan, farola, pizteko maniobra, ekipo guztiaren instalazioa eta fatxadako euskarria Aramaioko Udalaren kontura izango dira, baita mantenua ere. Dena den, kontsumoa eskatzaileak ordaindu beharko du.

2.- Bi famili edo askorentzat etxebizitza izatea, orduan, Aramaioko Udalak instalazioaren kostu guztia bere gain hartuko du, zutabea eta pizteko maniobra barne, baita bere mantenua ere. Kontsumoa ostera, etxebizitzaren erabiltzaileak ordainduko dute.

Instalazio hauek obra cibila behar badute eskatzailearen kontura izango da hau.

Eranskina

- Belarra jasotzeko makinaren krokadura eta egiaztapenagatik, 26,14 euro.
- Udal-elektrikariaren joan-etorriengatik, 10,20 euro.
- Udal-elektrikariaren lanagatik, 10,20 euro ordubete bakoitzeko

Gas-depositu eta -hartuneen Ordenantza Erregulatuzailea

1. XEDAPEN OROKORRA

1. artikulua.- Udal honek gas-deposituak nahiz -hartuneak nola jarri behar diren xedatuko du; denak berdinak beharko dute izan, eta ez dute inguruko paisajea kaltetuko.

2. EGITEKO OBLIGAZIOA

2. artikulua.- Ordenantza honek dioena bete beharko dute Aramaioko Udalerrian gas-deposituak eta -hartuneak jarriko dituztenek.

3. LIKIDO- ETA GAS-ERREGAIA DUTEN DEPOSITUEI BURUZKOA

3. artikulua.- Deposituak lurperatu edo erdi-lurperatu egingo dira, honako definizioen arabera:

1.- Lurperatutako depositua: inguruko lursailaren mailaren azpitik dagoenean erabat; hain zuzen ere, goiko sortzailea maila horretatik 30 eta 50 cm beherago dagoenean.

2.- Erdi-lurperatutako depositua: beheko sortzailea lursailaren mailaren azpitik dagoenean, eta goiko sortzailea, gehienez, maila horretatik 120 cm gorago dagoenean.

4. artikulua.- Deposituak lur azpian egongo dira beti, honakoe-tan izan ezik: sakonera txikian arrokari izanez gero, aldapa handiko lursaila izanez gero, gertu maila freatikoa egonez gero edo justifikatutako beste arrazoi batzuk direla kausa, ezin bada lurperatutako deposituentzako aurreikusitako lurperatze-sakonerearen baldintza bete, orduan erdi-lurperatuta utziko dira.

Depositua une horretan indarrean dagoen erregelamenduaren arabera jarriko dira, ingurunean ahalik eta gutxien nabarmenduko diren moduan.

5. artikulua.- Lur azpian dauden deposituak babestu egingo dira, aurrefabrikatutako plaka, baldosa, lur begetal eta uharrien bitartez, besteak beste; halaber, Udalarri jakinarazi beharko zaio zer material erabiliko den ingurunearekin gaizki eman ez dezan, depositua jartzerakoan indarrean dagoen depositu-erregelamenduaren arabera.

Lur azpian dagoen depositu baten gainetik ibilgailuak ibil daitezen, deposituak jasan ditzaketen kargei eutsiko dieten tapa edo harlauza batez estaliko dira.

Depositua gainetik ibilgailurik ibiltzea aurreikusten ez bada eta itxidurarik jartzea nahitaezkoa ez bada, depositua dagoen lursaila hormigoiez, fabrika-obraz edota egokia eta, era berean, eraginkorra den gutxienez 30 cm-ko altuera duen beste obra batez babestuko da.

6. artikulua.- Erdi-lurperatutako deposituei dagokienez, hobia lursailaren gainetik jarri beharko da fabrika-obrako paretak edo hormigoia erabiliz, beharrezkoa den altuera lortu arte (hain zuzen ere, beharrezko baldintzak bete ditzaten depositu horiek). Bestalde, paretak horiek ezin izango dute lursailaren mailatik 1,50 metro baino altuago egon, eta depositua jartzerakoan indarrean dagoen erregelamenduak adierazitako baldintzak bete beharko dituzte.

Erdi-lurperatutako deposituak babestu egingo dira, modu haue-takoren batean.

Artículo 17. En el caso de viviendas aisladas que solicitan instalación de alumbrado, pueden concurrir dos casos:

1.- Que se trate de viviendas unifamiliares, en tal caso, la instalación de farola con todo el equipo, maniobra de encendido, así como el soporte de fachada serán por cuenta del Ayuntamiento de Aramaio, así como su mantenimiento. No obstante, su consumo será por cuenta del peticionario.

2.- Que se trate de vivienda bifamiliar o multifamiliar, en tal caso, el Ayuntamiento de Aramaio asume todo el gasto de la instalación, incluyendo colocación de columna y maniobra de encendido, así como su mantenimiento. No obstante, su consumo será por cuenta de los usuarios de la vivienda.

Si estas instalaciones requiriesen obra civil, ésta será a cuenta del peticionario.

Anexo

- Por enganche y verificación para maquinas elevadoras de hierba, 26,14 euros.
- Precio de desplazamiento electricista municipal, 10,20 euros.
- Precio por cada hora del electricista municipal, 10,20 euros.

Ordenanza reguladora de los depósitos y acometidas de gas

1. DISPOSICION GENERAL

Artículo 1.- Este ayuntamiento establece como ha de colocarse, tanto los depósitos de gas como las acometidas a los edificios destinados a ellos, de tal manera que todos sean iguales y que no afecte a la composición paisajística del entorno.

2. OBLIGACION DE REALIZARLO

Artículo 2.- Están obligados a proceder de la manera que regula esta ordenanza a quienes instalen depósitos y/o acometidas de gas en el municipio de Aramaio.

3. DE LOS DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y GASEOSO

Artículo 3.- Los depósitos serán enterrados o semienterrados, según las siguientes definiciones:

1.- Depósito enterrado: cuando está situado enteramente por debajo del nivel del terreno circundante, de tal forma, que la generatriz superior diste, entre 30 y 50 cm. de dicho nivel.

2.- Depósito semienterrado: aquellos que teniendo la generatriz inferior por debajo del nivel del terreno, la generatriz superior distaría como máximo 120 cm. por encima de dicho nivel.

Artículo 4.- Los depósitos siempre irán enterrados, salvo algún impedimento tales como: Roca a escasa profundidad, terreno con pendiente pronunciada, nivel freático próximo u otras causas justificadas, no resulta posible cumplir la condición de profundidad de enterramiento prevista para los depósitos enterrados; en estos casos serían semienterrados.

Estarán colocados según el reglamento de depósitos que esté vigente en el momento de su colocación y de manera que el depósito quede lo más disimulado posible en el entorno.

Artículo 5.- Los depósitos enterrados irán protegidos visualmente por alguna de la siguientes formas: mediante placas prefabricadas, baldosas, tierra vegetal, cantos rodados, etc., y se deberá de poner en conocimiento del ayuntamiento del material a utilizar para que éste que no desentone con el entorno, según el reglamento de depósitos que esté vigente en el momento de su colocación.

Para que sobre un depósito enterrado puedan circular vehículos, deberá estar cubierto por una tapa o losa capaz de resistir las cargas a que previsiblemente pueda verse sometida.

Si no estuviera prevista la circulación de vehículos sobre el depósito y no fuera preceptiva la colocación de cerramiento, deberá rodearse la proyección sobre el terreno del depósito con una protección de hormigón, obra de fábrica u otra apropiada e igualmente eficaz de, al menos 30 cm de altura.

Artículo 6.- En los depósitos semienterrados deberá completarse la fosa por encima del terreno mediante paredes de obra de fábrica u hormigón hasta la altura necesaria para cumplir las condiciones exigidas a los mismos. Dichas paredes no deben sobrepasar 1,50 metros sobre la rasante del terreno y deberán cumplir las condiciones señaladas por el reglamento que rija en el momento de su colocación.

Los depósitos semienterrados irán protegidos visualmente por alguna de la siguientes formas:

1.- Inguruko lursaila ezponda natural baten bitartez betetzen bada fabrika-obra paretaren edo hormigoia goialdera iristeraino, hobia estali egingo da eta sortutako ezpondan belar- edo landare-motaren bat ereingo da.

2.- Inguruko lursaila ezponda natural baten bitartez betetzen ez bada eta hobia estaltzeko edo bidezoruan (asfaltoa edo hormigoia) jartzeko asmorik ez badago, depositua fabrika-obra edo hormigoiez inguratuko da eta harrizko materialez (harrizko xaflak, e.a.) estaliko da; horren berri, gainera, Udalari eman beharko zaio, harrizko material horrek inguruarekin gaizki eman ez dezan.

3.- Hobia estali nahi izanez gero, aurrefabrikatutako plakak, baldosak, lur begetala eta uharriak erabili ahal izango dira, bestek beste, eta honen berri Udalari emango zaio material horiek inguruarekin gaizki eman ez dezaten, eta, beti ere, indarrean dagoen arautegiaren arabera.

4. GAS-HARTUNEEI BURUZKOA

7. artikulua.- Hartune gisa joko da gertuen dagoen tutueria nagusitik abiatuta, hornitu nahi den eraikinera ura eramaten duen adarra. Tutueria hau, hornitu beharreko gas-educieraren arabera, ezau-garri espezifikokoak dituen tutu eroale batez osatuko da.

8. artikulua.- Hartune horiek burutzeko, bi kasu ditugu; nolana ere, lehenengoa da gomendagarriena.

I. Kasua. Kanalizazioa lur azpitik joango da, atalongoan kokatuta edoango den kontagailu-armairuraino.

II. Kasua. Kanalizazioa ezingo da lur azpitik joan eta, beraz, lur gainetik joango da, honelaxe: eraikinaren hartunea metalezko omega batez babestuko da 2,50 metroko altuera arte, eta, posible bada, metalezko omega horrek elektrizitate-, argiteria- edo telefono-hartu-neak hartuko ditu, horiek jartzekoan indarrean dagoen arautegiaren arabera.

9. artikulua.- Adar indibidual guztien ixteko giltzak kokaera berean jarriko dira, hau da, balkoi eta leihoetako harlauzen altuera berean. Honakoa izango da kanpoan geratuko den instalazioaren azken gunea, izan ere, adarrak zuzenean etxebizitzaren barnera pasako dira.

10. artikulua.- Gasifikatutako lokaletan irekiko diren aireztapen-saretoek, ahal izanez gero altuera bera izango dute eraikin osoan, eta irekitzerakoan fatxadaren kanpoaldeko paramentuan sor daitezkeen kalteak konpondu beharko dira.

5. DOKUMENTAZIOA

11. artikulua.- Eskabidea aurkezterakoan, eskabidearekin batera eskalan egindako fatxadaren planoak, ikusitako tutuerien trazadura eta giltzen kokaera aurkeztu beharko dira.

6. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau, behin betiko onartu eta gero, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Hiri-hondakin solidoen eta bide-garbitetaren kudeaketaren Ordenantza Erregulatzaileria

I. TITULUA XEDAPEN OROKORRAK

II TITULUA- GARBIKETA PUBLIKOARI BURUZKOA

1. KAPITULUA- Garbiketa publikoari buruzkoa, hiritarren erabilera amankomun orokorraren ondorioz.

II. KAPITULUA- Bide publikoaren zikinkeriarri buruzkoa, hainbat obra eta jardueren ondorioz.

III. KAPITULUA- Eraikinetak kanpoaldeko elementu eta zatien garbiketa eta mantenimenduari buruzkoa.

IV. KAPITULUA- Jabetza pribatuko urbanizazio eta orubeen garbiketa eta mantenimenduari buruzkoa.

V. KAPITULUA- Bide publikoan animaliak ibiltzeak garbiketaren duen eraginari buruzkoa.

VI. KAPITULUA- Ordu-tegiak.

VII. KAPITULUA- Kartelen eta pankarten ezarpenari buruzkoa.

VIII. KAPITULUA- Pintadei buruzkoa.

III. TITULUA- HIRI-HONDAKINEN BILKETARI BURUZKOA.

1. KAPITULUA- Baldintza orokorrak eta hondakin-mailak.

II. KAPITULUA- Etxez etxeko bilketa-zerbitzu motak.

1.- En el caso que se rellene el terreno circundante mediante un talud natural hasta llegar a la cota superior de la pared de obra de fábrica u hormigón, se cubrirá la fosa y se sembrará algún tipo de hierba o planta en el talud creado.

2.- En el caso que no se rellene el terreno circundante mediante un talud natural y no se pretenda dejar tapada la fosa, o de que se sitúe sobre firme, ya sea asfalto u hormigón, se rodeará el depósito mediante una obra de fábrica u hormigón y se revestirá de un material pétreo (chapados de piedra, etc.), que se deberá de poner en conocimiento del ayuntamiento para que éste que no desentone con el entorno.

3.- En el caso de que se quiera cubrir la fosa, se podrá hacerlo con placas prefabricadas, baldosas, tierra vegetal, cantos rodados, etc., y se deberá de poner en conocimiento del ayuntamiento del material a utilizar para que éste no desentone con el entorno, siempre de acuerdo a la normativa vigente.

4. DE LAS ACOMETIDAS DE GAS

Artículo 7.- Se entiende por acometida el ramal que partiendo de la tubería general más próxima conduzca el gas al inmueble que se desee abastecer. Este ramal estará formado por un tubo conductor de características específicas según el volumen de gas a suministrar.

Artículo 8.- Son dos los casos que pueden darse para la realización de tales acometidas, siendo el primero el más aconsejable:

Caso I. La canalización va enterrada hasta el armario de contadores que estará ubicado en el portal.

Caso II. La canalización no puede ir enterrada por lo que tendrá que ir exteriormente de la siguiente manera: la acometida del edificio se protegerá con una omega metálica hasta 2,50 metros de altura, acogiendo ésta, si es posible, las acometidas eléctricas, de alumbrado y/o telefónicas, según la normativa vigente en el momento de la colocación.

Artículo 9.- Las llaves de corte de todas las derivaciones individuales se colocarán en una misma situación, es decir, a la misma altura de las losas de los balcones o ventanas. Se advierte que éste será el último punto de la instalación que quede en el exterior pues habrán de pasar directamente al interior de cada vivienda.

Artículo 10.- Las rejillas de ventilación que se abran en los locales gasificados guardarán una misma vertical en toda la altura del edificio si es posible, debiendo reponerse los posibles desperfectos que durante la apertura se produjeren en el paramento exterior de la fachada.

5. DOCUMENTACION

Artículo 11.- En el momento de presentación de la solicitud, se acompañará ésta con planos de fachada a escala, con trazado de las tuberías vistas y situación de llaves.

6. DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, tras su aprobación definitiva.

Ordenanza reguladora de la gestión de los residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES.

TITULO II DE LA LIMPIEZA PUBLICA.

CAPITULO I - De la limpieza pública a consecuencia del uso común general de los ciudadanos

CAPITULO II - De la suciedad en la vía pública a consecuencia de obras y actividades diversas.

CAPITULO III - De la limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exteriores de los inmuebles.

CAPITULO IV - De la limpieza y mantenimiento de urbanizaciones y solares de propiedad privada.

CAPITULO V - Repercusiones en la limpieza respecto a la tenencia de animales en la vía pública.

CAPITULO VI - Horarios.

CAPITULO VII - De la colocación de carteles y pancartas

CAPITULO VIII - De las pintadas.

TITULO III DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.

CAPITULO 1 - Condiciones generales y categorías de residuos.

CAPITULO II - Modalidades de prestación del servicio de recogida domiciliaria.